

GESTAPELTE TROCKNER

DX SERIE DX 13/13 DX 20/20

2X13KG 2X20KG 2X30LB 2X45LB



BESCHREIBUNG

- Doppelte Kapazität auf der gleichen Stellfläche
- Steuerung:
 - Dual Digital Control oder OPL Micro
 - Münzversion: XQ-Control
- Elektrische und Gasheizung, Dampfheizung (DX1313)
- Gasheizung (DX20/20)
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
 (DX 13/13 Ø 57cm, DX 20/20 Ø 68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Axialluftstrom
- Große Flusensieb

OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl mit einer schwarzen Tür
- Münzversion
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+® (nur mit OPL Micro):
 - geringere Energie- und Nutzkosten
 - geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche







DOPPELTE KAPAZITÄT



EINFACHE BEDIENUNG



ТҮР		DX13/13	DX20/20	
KAPAZITÄT				
Kapazität	kg	2x13	2×20	
Trommelvolumen		2×300	2×420	
Trommeldurchmesser	mm	Ø 762	Ø 838	
LUFTDURCHFLUSS				
Luftdurchfluss	l/s	380	570	
DURCHSCHNITTLICHE				
TROCKNUNGSZEIT				
Gas heating	U/min	294	385	
Electric heating	U/min	258	-	
MOTOR				
Ventilator	kW	2×0,4	2×0,4	
Antrieb	kW	2×0,2	2×0,4	
GASHEIZUNG				
Leistungsaufnahme	kW	21,4	27,8	
Leistungsaufnahme	kBTU/h	73	95	
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz, 1	-3×200-240V/50-60 Hz	
		3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz		
Gasanschluss	NPT	1/2"	1/2"	
DAMPFHEIZUNG				
Hochdruk 6,9 bar	kW	25,03	-	
	kBTU/h	85,4	-	
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz,		
		1-3×200-240V/50-60 Hz		
		3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz		
Dampfanschluss	NPT	3/4"	-	
ELEKTRISCHE HEIZUNG				
Elektroanschluss	kW	21	-	
Elektroanschluss		3×200-208V/50-60Hz, 3×230-240V/50-60Hz		
		3×380V/50-60Hz, 3×400-415V/50-60Hz		
ABILIET	G /	3×440V/50-60Hz, 3×460-480V/50-60Hz	4.050	
ABLUFT	Ø /mm	1×200	1×250	
ABMESSUNGEN		4040,000,4000	20/5/2075/4225	
HxBxT	mm	1940×800×1090	2065×875×1235	
Gewicht netto (E, G, S)	kg	300, 260, 275	- , 320, -	
TRANSPORTANGABEN		2020, 020, 4400	21/0×000×1070	
Verpackt (Folie) HxBxT	mm	2030×830×1190	2160×900×1370	
Gewicht bruto (Folie,E,G,S)	kg	300, 270, 290	- , 340, -	
Verpackt (Kiste) HxBxT	mm	2210×900×1270	2210×1020×1520	
Gewicht bruto (Kiste,E,G,S)	kg	360, 330, 350	- , 420, -	







